

BOSCH Caméra bullet fixe 4 Mps HDR X - DINION 7100i IR



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH	
Part number : NBE-7703-ALX	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique :	50 mA
Consommation électrique typique :	16 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,95 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2688 x 1520 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1

Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Caméra :
Illumination minimum : 0,0078 lux
Distance de vision nocturne : 60 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 2 To
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Voyants : Oui
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Résistant aux impacts, Imperméable
Total des megapixels : 4 MP
Vis incluses : Oui
Formats audio pris en charge : AAC-LC
Formats de compression visuels : H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 512 x 288, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 325 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 100%
Hauteur : 115 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Diamètre : 14,8 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 93%
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,97
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,35
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Gamme dynamique : 141 dB
Type d'exposition : Priorité à la vitesse
Balance des blancs : Manuel, Lampe au sodium
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2688 x 1520 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 4.7 - 10 mm
Longueur d'onde infrarouge : 940 nm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Netteté
Masquage des donné