

## IYAMA- Ecran bureautique 24" XUB2497HSN-B2



### DESCRIPTION

#### Moniteur IPS 24" avec USB-C dock et RJ45 ( LAN )

Le XUB2497HSN doté d'un connecteur dock USB-C, vous permet de simplifier votre espace de travail en utilisant un seul câble pour à la fois envoyer le signal de votre ordinateur portable à votre moniteur et alimenter et charger l'ordinateur portable depuis le moniteur. De plus, si votre moniteur est connecté à Internet avec un câble LAN, votre ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau. Grâce à une sortie DisplayPort, vous pouvez facilement étendre votre bureau en créant une configuration à double moniteur. Fourni avec un support réglable en hauteur de 150 mm doté de fonctions de pivotement et de rotation, le XUB2497HSN vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos préférences.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2497HSN-B2

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle de rotation : 0 - 90°

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Angle d'inclinaison : 5 - 23°

Capacité de puissance USB : Oui

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Concentrateur USB intégré : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 18 kWh

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Consommation électrique typique : 20 W

Couleur du produit : Noir

Couverture NTSC (normale) : 72%

Couverture sRGB (max) : 99%

DDC/CI : Oui

|  |
|--|
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W            |
| Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm                         |
| Domaine de numérisation horizontale : 30 - 110 kHz       |
| Écran tactile : Non                                      |
| Ethernet/LAN : Oui                                       |
| Format d'image : 16:9                                    |
| Forme d'écran : Plat                                     |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                         |
| Gestion optimisée des câbles : Oui                       |
| Hauteur (sans support) : 350 mm                          |
| Hauteur (support inclus) : 500 mm                        |
| Hauteur ajustable (max) : 15 cm                          |
| Hauteur du colis : 405 mm                                |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                             |
| HDCP : Oui   |
| HDMI : Oui   |
| Largeur (sans support) : 538,5 mm                        |
| Largeur appareil (support inclus) : 538,5 mm             |
| Largeur du colis : 685 mm                                |
| Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Montage mural : Oui                                      |
| Montage VESA : Oui                                       |
| Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs : 2                              |
| Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB                  |
| Norme VESA : 100 x 100 mm                                |
| Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm                          |
| Période de garantie : 5 année(s)                         |
| Pivot : Oui  |
| Pivotant : Oui   |
| Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°                |
| Plage deffficacité énergétique : A à G                   |
| Poids (avec support) : 5,3 kg                            |
| Poids du paquet : 7,4 kg                                 |
| Port de câble antivol : Oui                              |
| Position de marché : Professionnel                       |
| Profondeur (sans support) : 209,5 mm                     |
| Profondeur (support inclus) : 209,5 mm                   |
| Profondeur du colis : 126 mm                             |
| Puissance évaluée de RMS : 4 W                           |
| Quantité de ports avals de type C USB : 1                |
| Quantité de ports HDMI : 1                               |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                    |
| Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1            |
| Réglage de la hauteur : Oui                              |
| Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels               |
| Sortie casque audio : Oui                                |
| Surface d'affichage : Mat                                |
| Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)                      |
| Taille visualisable horizontale : 52,7 cm                |
| Taille visualisable verticale : 29,6 cm                  |
| Taux de contraste : 1300:1                               |
| Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz                 |

|  |
|--|
| Technologie d'affichage : LED                            |
| Technologie Low-Blue-Light : Oui                         |
| Technologie sans scintillement : Oui                     |
| Temps de réponse : 1 ms                                  |
| Temps de réponse (MPRT) : 1 ms                           |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                        |
| Type d'alimentation d'énergie : Interne                  |
| Type de panneau : IPS                                    |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington |
| Type HD : Full HD  |
| Version de DisplayPort : 1.2                             |
| Version HDMI : 1.4                                       |