

HANWHA- Camera IP XNF-9010RVM



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNF-9010RVM
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 187°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 187°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 187°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)

Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Distance de détection : 34,9 m
Distance d'observation : 13,9 m
Distance de reconnaissance : 7 m
Distance d'identification : 3,5 m
Nombre maximum d'ouverture : 2,2
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 1,08 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 10 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 3008 x 3008 pixels
Total des megapixels : 12 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Audio :
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 1000 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Mémoire interne : 4096 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 11 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W
Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 60 °C
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 95%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	72 mm
Diamètre :	16 cm
Poids :	1,1 kg
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1