

# BOSCH FLEXIDOME IP starlight 7000 VR/ NIN-73023-A10A



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NIN-73023-A10A

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Suivi automatique : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)

Fonctions de protection : Résistant aux rayures

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de rotation : 270°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 32°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 18°

Balance des blancs : Lampe au sodium, Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25 - 1/15000 s

**Détecteur d'image :**

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)  
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels  
Type de capteur : CMOS

**Système d'objectif :**

Capacité du zoom : Oui  
Auto focus : Oui  
Longueur focale : 10 - 23 mm  
Mise au point : 1.6

**Vidéo :**

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels  
Total des megapixels : 2 MP  
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG  
Résolutions graphiques prises en charge : 512 x 288, 704 x 480, 768 x 432, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)  
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p  
Enregistrement vidéo : Oui  
Nombre d'images par seconde : 60 ips  
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL  
Diffusion vidéo : Oui  
Réduction du bruit : Oui  
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation  
Codage de la région d'intérêt : Oui  
Défilement et miroir : Oui  
Masquage des données personnelles : Oui  
Surimpression d'horodatage : Oui

**Audio :**

Système audio, plein duplex : Oui  
Formats audio pris en charge : G.711, AAC-LC  
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB  
Taux d'échantillonnage : 8 - 16 kHz

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui  
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet  
Standards réseau : IEEE 802.3af

**Support de stockage :**

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui  
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC  
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1  
Sortie composante : 1  
Ports de sortie BNC : 1

**Sécurité :**

Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, MD5, SSL/TLS, DES, SHA-1, SHA-256  
Compteur de pixels : Oui  
Filigrane numérique : Oui

**Caractéristiques de gestion :**

Navigateur Web : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : CC, PoE  
Consommation électrique : 600 mA  
Consommation (max) : 7,2 W

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -30 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -50 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 124 mm

Diamètre : 15,8 cm

Poids : 850 g

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1