

TP-LINK EAP650-WALL Applique murale SDN WiFi 6 AX3000 PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP650-WALL
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
Débit de transfert des données maximum : 3000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2402 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence : 2.4/5 GHz
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Support VLAN : Oui
Limitation du débit : Oui
Direction de la bande : Oui
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation électrique typique : 11,5 W
Design :
Positionnement : Mur

Couleur du produit : Blanc
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Certification : CE, RoHS
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Poids et dimensions :
Largeur : 86 mm
Profondeur : 86 mm
Hauteur : 42,6 mm
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 920%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%