

BARCO CLICKSHARE CX-50 GEN2 AVEC DEUX BOUTONS



DESCRIPTION

ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans
- Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM
- Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- Neutralité carbone
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

Bénéficiez d'une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BARCO

Part number : R9861622EUB2

Design :

Format : Bureau

Couleur du produit : Noir

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Caractéristiques :

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160

Réseau :

Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz

Bi-bande : Oui

Ethernet/LAN : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : WPA2-PSK

Connectivité :

Interface : HDMI

Quantité de ports d'entrée HDMI : 1

Nombre de sorties HDMI : 1

Version HDMI : 1.4b

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Port de sortie S/PDIF : Oui

3,5 mm de sortie : Oui

Entrée DC : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée : 110 - 220 V

Consommation (max) : 74,5 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,27 W

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 11

Compatibilité Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 11.0 Big Sur

Système mobile supporté : Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 200 mm

Profondeur : 202 mm

Hauteur : 39 mm

Poids : 985 g