

HANWHA caméra dôme PND-A9081RV 8Mp 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PND-A9081RV	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Technologie de connectivité : Avec fil &sans fil	
Suivi automatique : Oui	
Mode panoramique automatique : Oui	
Tour enregistrement : Oui	
Fonction de comptage des personnes : Oui	
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Alarme entrée/fin : Oui	
Filtre de coupure infrarouge : Oui	
Design :	
Format : Dôme	
Type de montage : Plafond	
Couleur du produit : Blanc	
Matériau du boîtier/corps : Aluminium	
Code (IP) Internationale Protection : IP52	
Code IK : IK10	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Commande dinclinaison de la caméra : Oui	
Illumination minimum : 0,05 lux	
Point de vue angle (FOV) : 120,7°	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 101.4°	

Angle de vue de l'objectif, vertical : 53.6°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 120.7°
Angle d'inclinaison : -45 - 85°
Panoramique : 0 - 360°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Résolution effective du capteur : 8 pixels
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3864 x 2180 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 2,2x
Distance d'observation : 25,1 m
Mise au point : Motorisée
Distance d'identification : 0,5 m
Nombre maximum d'ouverture : 2,65
Distance de détection (large) : 62,9 m
Distance de détection (télé) : 183 m
Distance de reconnaissance (large) : 12,6 m
Distance de reconnaissance (télé) : 36,6 m
Distance d'identification (large) : 6,3 m
Distance d'identification (télé) : 18,3 m
Distance d'observation (large) : 25,1 m
Distance d'observation (télé) : 73,3 m
Longueur focale : 4.5 - 10 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Total des megapixels : 8 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Analyse vidéo intelligente : Oui
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 -law, G.726, IMA-ADPCM
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Rapport signal-sur-bruit : 120 dB
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-

Pv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Mémoire interne : 4096 Mo
Connectivité :
Nombre de po