

PANASONIC Camera Tourelle Motorisee Hull Hd 60lps/ WV-SUD638



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PANASONIC
Part number :	WV-SUD638
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Zoom optique :	45x
Zoom numérique :	4x
Audio :	

Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Design :
Type de montage : Au plafond/à poser
Couleur du produit : Argent
Bluetooth : Non
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Suivi automatique : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 220 mm
Mode panoramique automatique : Oui
Mode patrouille : Oui
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Non
Entrée jack microphone : Oui
Profondeur : 266 mm
Points pré-réglés : Oui
Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%
Hauteur : 450 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 64°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 38°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 360°
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Contrôle automatique du gain : Oui
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 105 dB
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Longueur focale : 4.3 - 129 mm
Zone de Mise au point, normal : 2 m
Full HD : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Interface : RJ-45
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Protection de la vie privée : Oui

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Poids : 8,5 kg