RARITAN PX3-5260V PDU IP ZéroU 16A 12 p. 12x C13 IEC309 switch+mesure



DESCRIPTION

RARITAN PX3-5260v - Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (mesured) et commutée (switched)

- Format 0U [vertical], 3,7 kVA, 12 prises).
- ENTRÉE : 230v, 16a - prise IEC 60309 2P+T 6h 16A (2P3W) ;
- SORTIE : 12 prises C13 ;
- CARACTÉRISTIQUES : Facturation (+/- 1 %) Comptage d'énergie [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par sortie ;
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000.
- DEL d'état tricolore par prise. Dimensions maximales 52 mm x 65 mm x 1044 mm (2,1 pouces x 2,6 pouces x 41,1 pouces).
- Poids maximum 2,4 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN
Part number : PX3-5260V
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 12 sortie(s) CA
Design :
Types de PDU : Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable
Capacité du rack : 0U
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 200-240 V
Montage : verticale

	Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
	Types de sortie AC : Coupleur C13
	Intensité (max:) : 16 A
	Tension nominale de sortie : 230 V
Caractéristiques :	
	Voyants : Oui
	Tension de sortie : 240 V
	Couleur du produit : Noir
	Capacité d'alimentation/charge : 3800 VA
	Longueur de câble : 3 m
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Caractéristiques de gestion :	
	Surveillance : Humidité, Temperature
	Écran : LCD
Poids et dimensions :	
	Dimensions (LxPxH) : 52 x 65 x 1044 mm
	Poids : 2,4 kg
	Nombre de ports USB : 3
Informations sur l'emballage :	
	Poids du paquet : 4,9 kg
Conditions environnementales :	
	Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
	Type de connexion d'entrée : IEC 60309 2P+E 6h 16A (2P3W)
	Certification : CE, ICES-003, FCC
	Largeur du colis : 185 mm
	Profondeur du colis : 160 mm
	Hauteur du colis : 1154 mm