

Caméra mini dôme intérieurvarifocale 5MP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QND-8080R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 6,6 W	
Consommation (max) : 8,9 W	
Installation prise en charge : Extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet	
Standards réseau : IEEE 802.1x	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Caméra :
Illumination minimum : 0,15 lux
Distance de vision nocturne : 20 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 102 mm
Diamètre : 12 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 100.3°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 72.3°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 133.1°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 350°
Système d'objectif :
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Type de contrôle de gain : Manuel
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2592 x 1944 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail
Poids : 430 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Ajustement de la vitesse d'obturation : Manuel