

BOSCH- Caméra dôme fixe 6 Mps Flexidome panoramic 5100i - NDS-5703-F360



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 6 Mps Flexidome panoramic 5100i - NDS-5703-F360

Plus produit :

- > Vue d'ensemble panoramique 360° dans des résolutions 6 MP sans angles morts
- > Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène
- > Annulation de la distorsion côté client ou edge pour une intégration facile, et une visualisation et un enregistrement flexibles
- > Technologie Intelligent Video Analytics intégrée et IA audio pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Conception compacte pour une utilisation discrète en intérieur, avec installation et configuration faciles et rapides

Caractéristiques produit :

Caméra

- > Objectif : focal fixe
- > Lentille : 1.155 mm
- > Distance minimum de l'objet : 0.1 m
- > Sensibilité : 0.099 Lx (couleur) et 0.008 Lx (monochrome)

Performance vidéo

- > Plage dynamique WDR : 120 dB
- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- > Jour/ nuit
- > Réduction du bruit
- > Analyse : Intelligent Video Analytics, Camera Trainer, IA audio

Stockage

- > Carte Micro SDXC/SDHC/SD

- Caractéristiques mécaniques
- > Dimensions : 110 x 47.7 mm
 - > Réglage de l'objectif (rotation) : 355°
 - > Poids : 0.31 kg
 - > Couleur : blanc
- Caractéristiques environnementales
- > Température de fonctionnement : -10°C à +45°C
 - > Résistance aux chocs : IK08

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NDS-5703-F360
Design :
Format : Balle (forme)
Caméra panoramique :
Rapport signal/bruit (SNR) (caméra panoramique) : 50 dB
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6 W
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 12
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Support de stockage :
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Fonctions de protection : Résistant aux impacts
Total des megapixels : 6 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 45 °C
Microphone intégré : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Codecs vocaux : AAC, G.711
Poids et dimensions :
Hauteur : 47,7 mm
Diamètre : 11 cm
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Alarme entrée/fin : Oui
Sécurité :
Capteur de température : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%
Panoramique : 0 - 355°
Mise au point : Motorisée
Pays d'origine : Thaïlande
Balance des blancs : Auto, Manuel
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2,112 x 2,112 pixels
Type de capteur : CMOS
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Saturation, Netteté
Compensation de luminosité : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Capacité de la RAM : 2,048 Mo
Compteur de pixels : Oui
Caractéristiques de gestion :
Analyse du comportement : Détection de franchissement de voie
Poids : 310 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1.875 to 1/150000
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 8