

ATEN Premium KN4024VB kvm IP 24 ports - 5 Users 1 Local /4 Distant sur IP



DESCRIPTION

Le Commutateur KN4024VB fournit une console locale et 4 accès à distance sur IP, permettant aux utilisateurs de surveiller et d'accéder à l'ensemble de leur centre de données sur un réseau de serveurs.

Les avantages :

- Haute densité de ports 24 connecteurs RJ-45 et câble Cat 5e / 6 pour jusqu'à 24 ports dans un boîtier 1U
- Visualisation en mosaïque™ 24 surveille tous les ports dans un écran quadrillé (écrans locaux et distants)
- Intégré au Logiciel d'administration centralisée ATEN CC2000 et au Logiciel d'enregistrement des sessions vidéo CCVSR
- Sécurité de haut niveau 24 prend en charge les normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 qui utilisent un module cryptographique OpenSSL intégré certifié FIPS 140-2 (certificats #1747, #2398, #2473)

La série Altusen KN d'ATEN offre une résolution vidéo FHD supérieure jusqu'à 1920 x 1200, des transmissions de médias virtuels à double vitesse, une conformité FIPS 140-2 avec les normes de sécurité de niveau 1 grâce à l'utilisation d'un module cryptographique OpenSSL certifié FIPS 140-2 intégré.

Équipée de deux cartes d'interface réseau intégrées, la série KN est conçue pour garantir la fiabilité et la disponibilité de l'accès à distance à tous les serveurs.

La série KN est accessible à distance via WinClient / JavaClient* sur une console à partir d'un emplacement séparé pour la gestion et l'exploitation. ATEN fournit également une application iOS - PadClient, dont l'interface intuitive facilite la connexion au Commutateur KVM sur IP et le contrôle des ordinateurs directement depuis l'iPad de l'utilisateur.

Le commutateur ATEN KN4024vB offre un accès hors bande avec prise en charge d'un modem externe pour le dépannage au niveau du BIOS lorsque le réseau est en panne.

Il permet aux administrateurs informatiques de gérer les produits du réseau (par exemple, serveur, stockage, routeur et commutateur) dans les salles de serveurs via des réseaux de gestion distincts des réseaux principaux / de production.

S'il est difficile d'accéder aux Produits via le réseau de production, les administrateurs peuvent toujours y accéder via le commutateur KVM.

Le commutateur KVM offre plusieurs méthodes d'accès hors bande, telles qu'une connexion directe à la console à partir d'un ordinateur local, une connexion à la console USB à partir d'un ordinateur portable, une connexion RTC via un modem ou une connexion au réseau de gestion dédié via le port Ethernet Gigabit.

Spécifications :

- Connexions console

Local 1 (partagé)
Distant 4

- Connexions à l'ordinateur

Directe 24
Maximum 384 (via Cascade)

- Sélection port :Boutons-poussoirs, touches de raccourci, interface graphique
- Connecteurs

Ports console 2 x USB Type-A femelle (blanc)
1 x HDMI femelle (noir)
1 x VGA HDB-15 (bleu)
Port USB 3 x USB Type-A femelle
Audio 2 x Jack audio femelle
Port console (LUC) USB ordinateur portable 1 x USB Mini-B femelle
Ports KVM serveurs : 24 x RJ-45 femelle
Série 1 x RJ-45 femelle
PDU PON : 1 x RJ-45 femelle
Ports LAN : 2 x RJ-45 femelle 10/100/1000 Mbps
Alimentation 2 x IEC 60320/C14 (redondante !)

- Commutateurs

Sélection port 2 x boutons-poussoirs
Réinitialiser 1 x bouton-poussoir semi-encasté
Alimentation 2 x interrupteurs à bascule

- Voyants LED :

En ligne / Sélectionné 24 (Vert/Orange)
Liaison 10 / 100 / 1000 Mbps 2 (Rouge/Orange/Vert)
Alimentation 2 (Vert)

- Émulation : Clavier/souris PS/2; USB
- Résolution Vidéo

Local 1920 x 1200 @ 60Hz
Distant 1920 x 1200 @ 60Hz

- Poids : 5.22 kg
- Dimensions (L x l x H) : 43.36 x 41.21 x 4.40 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KN4024VB-AX-G