

network IR outdoor vandal dome camera, 5MP
@30fps, 3.2 ~ 10.



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNV-8080R	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Extérieure	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Alarme entrée/fin : Oui	
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc	
Design :	
Format : Dôme	
Type de montage : Plafond	
Couleur du produit : Blanc	
Voyants : Oui	
Matériau du boîtier/corps : Aluminium	
Fonctions de protection : Anti-vandalisme	
Code (IP) Internationale Protection : IP66	
Code IK : IK10	
Caméra :	
Illumination minimum : 0,15 lux	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 100.3°	
Angle de vue de l'objectif, vertical : 72.3°	
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 133.1°	
Angle d'inclinaison : 0 - 67°	
Panoramique : 0 - 350°	

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Ajustement de la vitesse d'obturation : Manuel
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2592 x 1944 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Type de contrôle de gain : Manuel
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique typique : 6,6 W

Consommation (max) : 8,9 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Poids et dimensions :