

IPOE-270 - Inject./hub indus. IP30 PoE++ 802.3af/at/bt, montage sur Rail-DIN



DESCRIPTION

Injecteur/hub industriel IP30 PoE++ 802.3af/at/bt, 2 ports Multi-Gigabit 10/100/1000/2500/5000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 180 W, alimentation externe 48-56 VDC à ajouter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IPOE-270
Réseau :
Type d'interface Ethernet : 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Caractéristiques :
Couleur du produit : Bleu
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4
Poids et dimensions :
Largeur : 41 mm
Profondeur : 70 mm
Hauteur : 115 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Montage mural : Oui
Poids : 284 g
Puissance :
Tension d'entrée : 48 - 56 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Protection contre les surtensions : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Température hors fonctionnement : -40 - 75 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Contenu de l'emballage :
Kit de montage mural : Oui

Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Voyants : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Certificat :
Certification : FCC 15 A, CE