

LG- Afficheur professionnel 86" 86UL3Q-E



DESCRIPTION

Les points forts :

- L'écran de la série UL3Q se distingue par ses performances élevées grâce à LG webOS 6.1, offrant une exécution fluide de multiples tâches via une interface graphique intuitive.
- Doté d'un capteur de luminosité intégré à l'avant, l'écran UL3Q ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage ambiantes. Cette fonctionnalité adaptative optimise la qualité d'affichage tout en améliorant l'efficacité énergétique.

- Modèle : 86UL3Q-E
- Taille de l'écran : 86"
- Résolution : 3840 x 2160 (UHD)
- Luminosité : 350nit
- Connectique : HDMI
- Format : 16:9

Autres caractéristiques produit :

- VESA (mm) : 600 x 400
- Poids net : 31.8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 86UL3Q-E
Écran :
Type de panneau : ADS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.2/1.4
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Port USB : Oui
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 600 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 205 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 287 W
Consommation (mode économique) : 0,5 W
Système informatique :
Mémoire interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 6,1
Saturation des couleurs : 80%
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1926,6 mm
Afficher profondeur : 60 mm
Afficher hauteur : 1098 mm
Afficher le poids : 31,8 kg
Détecteurs :
Gyroscope : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Capteur de température : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm

Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,29 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,29 cm
Couleur du cadre : Black
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Navigateur Web : Oui
WebRTC support : Oui
Câbles inclus : Énergie
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
Informations sur l’emballage :
Largeur du colis : 2080 mm
Profondeur du colis : 1255 mm
Hauteur du colis : 220 mm
Poids du paquet : 42,6 kg
Heat generation (typical) : 699,489 BTU/h
Heat generation (max) : 979,284 BTU/h