

PANASONIC Dome Fixe 4K Exterieur Antivandale 12Mp/ WV-SFV781L



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-SFV781L

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Mode Jour/Nuit : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe

Nombre de langues : 9

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à leau

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Résiste aux intempéries : Oui

Caméra :

Illumination minimum : 0,02 lux

Angle d'inclinaison : -45 - 300°

Balance des blancs : ATW, AWC

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000 - 30 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)

Résolution effective du capteur : 12400000 pixels

Type de capteur : MOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom numérique : 4x

Auto focus : Oui

Nombre maximum d'ouverture : 1,6

Longueur focale : 4.2 - 25.2 mm

Zone de Mise au point, normal : 0.6 -

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels

Total des megapixels : 12,4 MP

Format vidéo pris en charge : H.264

Formats de compression visuels : H.264

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 180, 320 x 240, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Réduction du bruit : Oui

Full HD : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : LC-AAC

Codecs vocaux : G.711, G.726

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Bluetooth : Non

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -45 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 228 mm

Profondeur : 228 mm

Hauteur : 189 mm

Diamètre : 22,8 cm

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1