


TP-LINK Point d'accès WiFi 7 EAP772-OUTDOOR BE9300 int / ext



DESCRIPTION

Point d'accès WiFi 7 omnidirectionnel tri-bande intérieur/extérieur BE9300 Omada

WiFi 7 tri-bande de nouvelle génération : une vitesse sans précédent

Couverture omnidirectionnelle tri-bande, 6 GHz débloquée par AFC

Débloquez la bande passante extérieure de 6 GHz la plus propre : alimenté par AFC, l'EAP772-Outdoor élimine la congestion et offre une couverture omnidirectionnelle tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). La couverture recommandée de 300 m² (3 200 pi²) offre une mise en réseau extérieure fluide et soyeuse.

Conception de matériel professionnel

L'EAP772-Outdoor est doté d'un port RJ45 PoE+ 1x2,5G, offrant un débit élevé pour des applications telles que la diffusion en direct fluide et la vidéo 4K. De plus, ses antennes à double polarisation dans la bande 2,4 GHz offrent une meilleure capacité anti-interférence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP772-OUTDOOR
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Oui
Débit de transfert des données maximum : 9300 Mbit/s
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2880 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz) : 5760 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 2500 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nombre d'utilisateurs : 380 utilisateur(s)
Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.2
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Design :
Positionnement : Plafond, Mur
Couleur du produit : Blanc
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Support VLAN : Oui
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID : 24
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Poids et dimensions :
Largeur : 220 mm
Profondeur : 220 mm
Adaptateur secteur fourni : Non
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Hauteur : 32,5 mm
Kit de montage : Oui
Voyants : Oui
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
BeamForming : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Certificat :
Certification : CE, FCC, RoHS, IC