

Aten CS1308 KVM RACKABLE COMBO VGA/USB-PS2 8 PORTS



DESCRIPTION

Le CS1308 est un commutateur KVM VGA USB - PS/2 à 8 ports (double interface). Il vous permet de contrôler jusqu'à 64 ordinateurs à partir d'une seule console (un clavier, un moniteur et une souris).

8 commutateurs supplémentaires peuvent être installés en cascade (2 niveaux) c'est pourquoi le nombre total d'ordinateurs connectés peut atteindre les 64 ordinateurs, tous pouvant être contrôlés depuis une seule et même console clavier-moniteur-souris. Le commutateur accepte à la fois les connexions USB et PS/2 pour la console et l'ordinateur/serveur (double interface).

- 1 commutateur KVM CS1308 avec kit de montage sur bâti
- 1 câble pour console LIN5-27X6-U21G
- 1 câble de mise à jour du microprogramme
- 1 jeu de 4 pieds
- 1 adaptateur secteur OAD8-1605-24M1
- 1 manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS1308-AT-G

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 64

Port clavier : USB, PS/2

Port souris : USB, PS/2

Port vidéo : VGA

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 8

Ports de console : VGA (D-Sub)

Entrée DC : Oui

Représentation / réalisation :

Type HD : QXGA

Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels

Intervalle de scan : 1,255 s

Prise en charge DDC2B : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

Design :

Capacité du rack : 1U
Grille de montage : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Mise en cascade possible : Oui
Bouton poussez : Oui
Touches directes : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Voltage d'entrée DC : 5.3 V
Consommation électrique typique : 5 W
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation : Oui
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 161,3 mm
Profondeur : 437,2 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 1,89 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 116 mm
Profondeur du colis : 540 mm
Hauteur du colis : 233 mm
Poids du paquet : 2,69 kg
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Kit de montage en rack : Oui
Pieds en caoutchouc : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 6,72 kg
Largeur du casier principal (externe) : 375 mm
Longueur du casier principal (externe) : 565 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 8,7 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)