

ALTIMIUM - Encodeur AVoIP 4K@60Hz 4:4:4-JPEG2000-HDMI 2.0b & HDCP 2.2



DESCRIPTION

La série IPE/IPD460 présente le ratio bande passante/qualité le plus équilibré des technologies AV sur IP. Chaque flux peut transiter par paire torsadée ou fibre, ce qui permet de pouvoir transporter des images de haute qualité, mais également des flux USB 2.0 (caméra), ainsi que des flux audio/vidéo DANTE (Option)

Points forts :

- 4K@60 Hz 4:4:4 sur IP JPEG2000, HDR10/Dolby Vision/HLG
- Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Compatible USB-C ALT DP Mode
- Prise en charge de Dante AV-Audio Jusqu'à Dolby TrueHD, Dolby Atmos et DTS-HD, DTS:X
- Prise en charge USB 2.0 et KVM, IR bidirectionnel et RS-232
- Sous-flux MJPEG intégré avec encodeur pour la prévisualisation vidéo
- POE standard pris en charge (appareil PD 802.3af)
- Contrôle du routage audio
- Transmission de retour audio ARC et EARC, SPDIF
- Commandes d'E/S numériques et de relais, sortie VCC 5 V ou 12 V configurable
- Fonctionne avec le contrôleur ALT-IPC460DA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : ALT-IPE460USBC