

PLANET GSD-2022P Switch 18P Giga dont 16 PoE+ 185W & 2 SFP



DESCRIPTION

Switch Gigabit PoE+ spécial installation de caméra de surveillance

Avec gestion centralisée de l'alimentation pour la mise en réseau Gigabit Ethernet PoE+.

Pour faciliter les applications de réseau d'alimentation PoE 32 W avec une transmission à vitesse Gigabit, le GSD-2022P est équipé de 16 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, de 2 ports Gigabit TP supplémentaires et de 2 interfaces SFP 1000BASE-X avec le système d'alimentation interne. Avec un budget PoE total de 185 watts, il dispose de capacités Gigabit IEEE 802.3af PoE hautes performances (jusqu'à 15,4 W) et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 32 W) sur tous les ports.

Spécifications :

16 ports 10/100 / 1000BASE-T Gigabit RJ45 cuivre avec fonction d'injecteur IEEE 802.3at PoE+

2 interfaces cuivre 10/100 / 1000BASE-T Gigabit RJ45

2 interfaces SFP 1000BASE-X

Alimentation Power Over Ethernet

- Conforme à la norme IEEE 802.3at Power over Ethernet end-span PSE
- Jusqu'à 16 ports de périphériques IEEE 802.3af / 802.3at alimentés (ports 1 ~ 16)
- Prend en charge une puissance PoE jusqu'à 32 watts pour chaque port PoE, avec un budget PoE total de 185 W.
- Chaque port prend en charge l'alimentation 54 V CC vers un appareil alimenté par PoE
- Détecte automatiquement le périphérique alimenté (PD)
- La protection du circuit empêche les interférences d'alimentation entre les ports
- Alimentation à distance jusqu'à 100 m en mode standard avec 250 m en mode extension
- Commutateur DIP matériel pour la sélection des modes Standard, VLAN et Extend;
- Mode VLAN: les ports 1 à 16 ne peuvent pas communiquer entre eux, mais peuvent communiquer avec les ports de liaison montante 17 à 18 et les ports SFP 19 à 20
- Mode d'extension: les ports 1 à 8 ont un débit de données de 10 Mbps. La distance de transmission la plus éloignée jusqu'à 250 mètres et tous les ports peuvent communiquer entre eux.
- Le mode VLAN consiste à isoler les ports pour éviter la tempête de diffusion et défendre l'usurpation DHCP
- Prend en charge la fonction Ethernet économe en énergie (EEE) (IEEE 802.3az)
- Taille de bureau 12 pouces, hauteur 1U
- Indicateurs LED pour l'alimentation du système, par port PoE prêt et activité PoE, vitesse, Link /

Act

- 1 ventilateur silencieux pour fournir des performances énergétiques stables et efficaces
- Protection contact de $\pm 6KV$ DC et la décharge electrostatique de $\pm 8KV$ DC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : GSD-2022P
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit
Niveau d'administration : Special VLAN CCTV
Management : Interrupteur mécanique
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Oui
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Non
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit 19» fourni
Connectique :
Nombre de port(s) total : 20
Nombre de port(s) RJ45 : 18
Nombre de port(s) fibres : 2
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : Non
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Multi-Gigabit 10/100/1G/2.5G/5G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 18
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 2
Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W
Budget PoE (Watts) : 185
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 16
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 280
Largeur (mm) : 180
Hauteur (mm) : 44