

## IYAMA- Ecran bureautique 22" XU2293HS-B5



### DESCRIPTION

Grâce à son design élégant sans bordure sur trois côtés, le ProLite XU2293HS est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle en technologie IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la conception photographique et web.

#### LIMAGE SANS SCINTILLEMENTS + LA RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

#### ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d'affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo

#### HAUT-PARLEURS ET ÉCOUTEURS

Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !

#### VESA

La conformité au standard de montage VESA signifie que vous pouvez accrocher facilement votre moniteur sur un support conforme au standard VESA.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : XU2293HS-B5

#### Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5«)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9  
Technologie d'affichage : LED  
Type de panneau : IPS  
Écran tactile : Non  
Luminosité de l'écran (maximum) : 250 cd/m<sup>2</sup>  
Temps de réponse : 3 ms  
Surface d'affichage : Mat  
Forme d'écran : Plat  
Taux de contraste : 1000:1  
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1  
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz  
Angle de vision horizontal : 178°  
Angle de vision vertical : 178°  
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs  
Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm  
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 84 kHz  
Diagonale d'écran (cm) : 55 cm

**Représentation / réalisation :**

AMD FreeSync : Oui  
Technologie sans scintillement : Oui

**Multimédia :**

Haut-parleurs intégrés : Oui  
Nombre de haut-parleurs : 2  
Puissance évaluée de RMS : 1 W

**Design :**

Position de marché : Professionnel  
Couleur du produit : Noir  
Certification : TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA

**Connectivité :**

HDMI : Oui  
Quantité de ports HDMI : 1  
Quantité d'interface DisplayPorts : 1  
Sortie casque audio : Oui  
HDCP : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui  
Norme VESA : 100 x 100 mm  
Port de câble antivol : Oui  
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington  
Angle d'inclinaison : 5 - 20°  
Affichage à l'écran (OSD) : Oui  
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D  
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible  
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh  
Consommation électrique typique : 14 W  
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W  
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W  
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V  
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz  
Type d'alimentation d'énergie : Interne  
Plage defficacité énergétique : A à G

**Contenu de l'emballage :**

Support inclus : Oui

Câbles inclus : HDMI

Guide de démarrage rapide : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 493,5 mm

Profondeur (support inclus) : 211 mm

Hauteur (support inclus) : 385 mm

Poids (avec support) : 2,8 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 555 mm

Profondeur du colis : 140 mm

Hauteur du colis : 350 mm

Poids du paquet : 3,8 kg