

Eaton 5P 1550i Gen2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON	
Part number : 5P1550IG2	
Caractéristiques :	
Topologie UPS :	Interactivité de ligne
Puissance de sortie :	1350 W
Forme d'onde :	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) :	160 V
Tension de voltage à l'entrée (max) :	294 V
Fréquence d'entrée :	47/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (max) :	230 V
Fréquence de sortie :	50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée :	1
Nombre de phases de sortie :	1
Efficacité :	98,2%
Niveau sonore :	35 dB
Connectivité :	
Types de sortie AC :	Coupleur C13
Prise mâle :	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie :	8 sortie(s) CA
Port USB :	Oui
Interface série :	Oui
Type d'interface série :	RS-232
Nombre de ports série :	1
Design :	
Format :	Tower
Batterie :	
Technologie batterie :	Plomb-Acide

Capacité de la batterie : 9 Ah
Tension des piles : 12 V
Nombre de batteries prises en charge : 3
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Argent
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Largeur : 150 mm
Profondeur : 445 mm
Hauteur : 233 mm
Poids : 15,1 kg
Type d'écran : LCD
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Auto-stop : Oui
Informations sur l'emballage :
Guide d'installation rapide : Oui
Détails techniques :
Certificats de conformité : Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT), RoHS, WEEE
Certification : IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS