


# SPBD20 - Modules SFP Gigabit Bi-Di, 20km, conn. SC simplex, 1310/1490 nm



## DESCRIPTION

Modules SFP Gigabit Ethernet bi-directionnels, émetteurs 1310/1490nm, récepteurs 1490/1310nm, 20 km, température de fonctionnement -40°C à +95°C, connecteurs SC simplex. MSA Compliant (Multi Source Agreements : Compatible avec des équipements non Allied Telesis)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-SPBD20-13/I

### Représentation / réalisation :

Type d'émetteur-récepteur SFP : Fibre optique

Débit de transfert des données maximum : 1250 Mbit/s

Type d'interface : SFP

Compatible fibre monomodule (FMN) : Oui

Connecteur de fibre optique : LC

Diamètres de câbles de fibre pris en charge : 9/125 µm

Standard émetteur/récepteur SFP : BX

Distance de transfert maximale : 20000 m

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

### Caractéristiques :

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) : Oui

### Contenu de l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

### Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 95 °C

### Poids et dimensions :

Largeur : 13,4 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 95 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Profondeur : 56,5 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Hauteur : 8,5 mm

Auto MDI/MDI-X : Oui

**Certificat :**

Certificats de conformité : RoHS

Produits compatibles : Allied Telesis iMG2400 / 1400

Certification : MSA