

peerless 55" xtreme high bright sealed lcd display



DESCRIPTION

Aucun écran outdoor ne peut braver les éléments comme le Peerless-AV® Xtreme High Bright. Sa conception IP66 et son système Dynamic Thermal Transfer™ breveté font que l'écran outdoor Xtreme High Bright ne nécessite aucune maintenance*, et est intégralement protégé contre l'eau, la poussière, l'humidité et même les insectes. Le verre de la protection d'écran est monté par collage optique, ce qui non seulement améliore le contraste, mais aussi réduit les reflets pour une image parfaite, y compris en plein soleil. Avec une plage de températures de fonctionnement de -35 à 60° C, les écrans Xtreme offrent une excellente qualité d'image pendant au moins trois ans dehors, sans avoir à se soucier des extrêmes de températures. La luminosité de 2 500 nits de la gamme High Bright compense les conditions d'éclairage ambiantes. D'autre part, cette gamme est équipée d'un capteur de lumière ambiante qui module la luminosité nécessaire, réduit la consommation et améliore l'expérience d'affichage. Dotés de fonctionnalités sans équivalents, les écrans outdoor Xtreme High Bright sont une solution idéale d'affichage dynamique pour toutes les applications professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PEERLESS

Part number : XHB552-EUK

Écran :

Taille de l'écran : 138,8 cm (54.6»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 2500 cd/m²

Type HD : Full HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 12 ms

Taux de contraste : 1300:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Pas de pixel : 0,21 x 0,63 mm

Profondeur de couleurs : 8 bit

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Température de couleur réglable : Oui

Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Quantité de ports dentrée HDMI :	3
Port DVI :	Non
Ports d'entrée VGA (D-Sub) :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Entrée vidéo composite :	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) :	1
Interface RS-232 :	Oui
Entrée DC :	Oui
Design :	
Conception du produit :	Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge :	Intérieur & extérieur
Couleur du produit :	Noir
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	400 x 200,400 x 400 mm
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Affichage à l'écran (OSD) :	Oui
Capteur de lumière ambiante :	Oui
Horaires de service (heures/jours) :	24/7
Code (IP) Internationale Protection :	IP68
Puissance :	
Consommation électrique typique :	186 W
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Poids et dimensions :	
Largeur :	1272 mm
Profondeur :	100 mm
Hauteur :	742 mm
Poids :	60 kg
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	1413 mm
Profondeur du colis :	270 mm
Hauteur du colis :	867 mm
Poids du paquet :	65,8 kg
Contenu de l'emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Câbles inclus :	Secteur
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-35 - 60 °C
Certificat :	
Certification :	FCC Class A
Autres caractéristiques :	
Réduction du bruit :	Oui