

HANWHA- Caméra IA Fisheye 12 Mps XNF-9013RV



DESCRIPTION

Les caméras Wisenet Fisheye sont une solution parfaite pour la connaissance de la situation dans de grandes zones où vous avez besoin d'une couverture complète sans angles morts. Déformez facilement l'image à la volée tout en enregistrant l'image fisheye complète. Pas besoin de s'inquiéter d'un PTZ positionné dans la mauvaise zone !

Caractéristiques produit :

Vidéo

- Capteur d'image : 1/2.3" 12 Mps CMOS
- Résolution : 3008 x 3008
- Sensibilité : 0.39 Lx (couleur)

Lentille

- Distance focale : 1.08 mm
- Distance min. d'objet : 0.5 m

Opérationnel

- Jour/nuit : Auto ICR
- Plage dynamique : extremeWDR (120dB)
- Distance IR : 10 m - Wise IR

Réseau

- Ethernet : RJ-45 (10/100BASE-T)
- Compression vidéo : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
- Smart Codec : Manual(5ea area), WiseStream?

Environnement

- Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C
- Température de stockage : -50°C ~ +60°C
- Certification : IP66, IK10, NEMA4X
- PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC

- Mécanique
- Couleur : blanc/aluminium
 - Dimensions : 160 x 72 mm
 - Poids : 1.1 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNF-9013RV
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique : 9 W
Consommation (max) : 22 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,4 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 3008 x 3008 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Distance de vision nocturne : 13 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 12 MP
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711 -law, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR
Distance de détection : 34,9 m
Distance d'observation : 13,9 m
Fonction de comptage des personnes : Oui
Distance de reconnaissance : 7 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 72 mm
Diamètre : 16 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Point de vue angle (FOV) : 187°
Distance d'identification : 3,5 m
Nomnbe d'ouverture minimum : 2,2
Type de contrôle de gain : Manuel
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 1,08 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Capacité de la RAM : 4096 Mo
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant, Détection des visages, Détection humaine, Détection