

TP-LINK DECO X20(2-PACK) Kit MESH WiFi 6 AX1800



DESCRIPTION

Le kit Deco X60 est Système Mesh WiFi 6 de 2 éléments qui couvre jusqu'à 450 m2

Connexions plus rapides: le WiFi 6 accélère jusqu'à 3000 Mbps - 2402 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz.

Connectez plus d'appareils: la technologie OFDMA et MU-MIMO quadruple la capacité pour permettre la transmission simultanée vers plus d'appareils.

Couverture transparente améliorée: Obtenez une couverture transparente pour toute la maison avec un signal WiFi plus fort pour toute la maison grâce au WiFi 6.

Latence ultra faible: une réduction plus importante de la latence permet des jeux et des chats vidéo très réactifs.

Un réseau unifié: plusieurs boîtiers Deco forment un réseau complet qui sélectionne automatiquement la meilleure connexion lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

Sécurité totale: le chiffrement WPA3 et TP-Link HomeCare offrent des fonctionnalités personnalisées, notamment le contrôle parental, l'antivirus et la qualité de service (QoS) pour garantir une expérience en ligne plus sûre.

La configuration est plus simple que jamais: l'application Deco vous guide pas à pas dans la configuration.

Passez d'une pièce à l'autre sans coupure avec un seul réseau WiFi

TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco fonctionnent ensemble pour former un réseau unifié. Votre smartphone ou votre tablette se connecte automatiquement au Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi vraiment transparente •.

Tous les modèles Deco fonctionnent ensemble :

Deco X60 est compatible avec tous les autres modèles Deco pour former un réseau maillé. Étendez la couverture WiFi Mesh à tout moment en ajoutant simplement plus de Deco.

Nécessite un smartphone ou une tablette pour la 1ère installation :

Système requis : Android 4.4 ou supérieur - iOS 9.0 ou plus récent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : DECO X20(2-PACK)

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

Emplacement de carte SIM : Non

Compatibilité modem USB 3G/4G : Non

Type de connexion WAN : RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN :

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Débit de transfert des données WLAN (max) : 1201 Mbit/s

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 1201 Mbit/s

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 574 Mbit/s

Modulation : 1024-QAM

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)

Réseaux mobiles :

Génération de réseau mobile : 4G

3G : Non

4G : Non

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Port USB : Non

Emplacement(s) de carte mémoire : Non

Entrée DC : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Qualité de service (QoS) : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Pare-feu : Oui

Accès invité : Oui

Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui

Pare-feu de sécurité : SPI

Protocoles :

Client DHCP : Oui

Serveur DHCP : Oui

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6

Design :

Couleur du produit : Blanc

Lumière d'indication : Oui

Type de produit : Routeur

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, LAN (RJ-45)

Adaptateur secteur fourni : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Guide d'installation rapide : Oui

Antenne :

Conception d'antenne : Interne

Quantité d'antenne : 4
Puissance de transmission : FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Caractéristiques :
Intégré dans le processeur : Oui
Fréquence du processeur : 1000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Certification : CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :
Hauteur : 114 mm
Largeur : 110 mm
Profondeur : 110 mm
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Nombre de produits inclus : 2 pièce(s)
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990