

HANWHA- Enregistreur 4 ports POE QRN-430S



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : QRN-430S
Représentation / réalisation :
Canaux d'entrée vidéo : 4 canaux
Lecteur de disque :
Nombre de disque dur supporté : 1
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 4
Ethernet WAN : Oui
Nombre de canaux lus simultanément : 32 canaux
Modes d'enregistrement vidéo : 720p, 1080p, 2160p
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Résolutions prises en charge : 1920 x 1080, 1280 x 720
Capacité de stockage maximum : 6 To
Interface du disque dur : SATA
Quantité de ports HDMI : 1
Sortie HDMI : Oui
Quantité de Ports USB 2.0 : 2
Poids et dimensions :
Largeur : 300 mm
Profondeur : 208,4 mm
Hauteur : 47,6 mm
Puissance :
Consommation (max) : 52 W

Nombre d'utilisateurs : 4 utilisateur(s)
Poids : 1,03 kg
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 11.0 Big Sur
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Navigateurs supportés : Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%
Formats audio pris en charge : AAC, G.711, G.726
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Cadence maximale : 240 ips
Contrôle PTZ : Oui
Débit de données : 50 Mbit/s
Largeur de bande de sortie : 32 Mbit/s
Largeur de bande d'entrée : 40 Mbit/s
Modes de lecture : Retourner, Slow play
Syslog : Oui
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 35 W
Mode d'enregistrement : Event, Programme
Entrée DC : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)