

HANWHA caméra tube QNO-6022R 2 Mégapixels 4 mm



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNO-6022R	
Design :	
Format :	Cachée
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	4,5 W
Consommation (max) :	6,1 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	7 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.11ax, IEEE 802.1af
Commande d'inclinaison de la caméra : Non
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Distance de vision nocturne : 25 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Formats de compression visuels : H.264, H.265

Audio :

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 800 x 448, 800 x 480 (WVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 55 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Codecs vocaux : G.711, G.711u, G.726
Mémoire interne : 128 Mo
Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 246 mm
Diamètre : 7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 87.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 46.4°
Entrée DC : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 104.5°
Nombre maximum d'ouverture : 1,6

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui