

PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657 - 30 m



DESCRIPTION

Le DTIO ou PTO est le point de terminaison optique de l'installation FttH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication (DTIO) ou en pose murale (PTO) et permet le raccordement à la box fibre de l'opérateur.

Le boîtier est équipé de 4 connecteurs SC/APC et d'un câble abonné fibre optique monomode (G657A2) et livré avec un anneau de tirage pour faciliter son installation. Différentes longueurs sont disponibles.

Plus produit :

- Livré tout équipé prêt à installer grâce à son carton dévidoir et son anneau de tirage
- Structure compacte et gestion parfaite de la fibre
- Système de lovage garantissant le respect des rayons de courbure

Caractéristiques principales :

- Matériau : ABS
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ + 60 °C
- Niveau de protection : IP65
- 4 traversées SC-APC (IL: =0.2dB ; RL: = 50 dB)
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- Câble :
 - G657.A2 de 4.0 mm de diamètre
 - 4 fibres (rouge / jaune / bleu / vert) 900um
 - LSOH
 - CPR Classe Eca
 - Certifié IEC60332-1-2
- Fournitures :
 - 2 chevilles avec 2 vis pour fixation murale
 - 4 cerclips

- 4 obturateurs
- 4 protections d'épissures thermo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNÉRIQUE

Part number : ECF-395335

Caractéristiques principales :

Gamme : Point de terminaison optique

Caractéristiques secondaires :

Type de connecteurs externes : SC-APC

Type de connecteurs internes : SC-APC

Nb. d'emplacements coupleurs / adaptateurs : 4

Nb. de coupleurs / adaptateurs installés : 4