

AT-AR4050S - Contrôleur Wi-Fi jusqu'à 20 APs, licence 5 APs base



DESCRIPTION

Contrôleur Wi-Fi et routeur/appliance de sécurité. Peut gérer jusqu'à 20 point d'accès Wi-Fi. 8 ports LAN 10/100/1000Base-TX, 2 ports WAN combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 2 ports bypass pour la redondance. L'AT-AR4050S est livré avec une licence pour gérer 5 points d'accès Wi-Fi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-AR4050S-50
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 12
Transmission des données :
Débit VPN : 1 Gbit/s
Débit IPS/IDS : 750 Mbit/s
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -25 - 70 °C
Protocoles :
Protocoles de gestion : IPv6, SNMPv6, Telnetv6, SSHv6
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 80%
Représentation / réalisation :
Intégré dans le processeur : Oui
Mémoire interne : 2048 Mo
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Poids et dimensions :
Dimensions (LxPxH) : 42,5 x 210 x 220 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 8
Poids : 1,7 kg
Connexions simultanées : 300000
Réseau :

Client DHCP : Oui
Redirection de port : Oui
Support à la multidiffusion : Oui
Protocole de routage : BGP, IP, OSPF
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Port WAN : Ethernet (RJ-45)
Support de stockage :
Mémoire flash : 4096 Mo
Altitude de fonctionnement : 0 - 2000 m
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Autres caractéristiques :
Débit du pare-feu : 1900 Mbit/s
Débit du VPN : 1000 Mbit/s