

DAHUA IPC-HDBW5831E-ZE caméra IP dôme 4K (HDW8)



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : IPC-HDBW5831E-ZE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Extérieure	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Certification : CE UL FCC	
Design :	
Format : Dôme	
Type de montage : Plafond	
Couleur du produit : Blanc	
Matériau du boîtier/corps : Métal	
Code (IP) Internationale Protection : IP67	
Code IK : IK10	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Commande dinclinaison de la caméra : Oui	
Illumination minimum : 0,05 lux	
Angle de rotation : 355°	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 110°	
Angle de vue de l'objectif, vertical : 58°	
Angle d'inclinaison : 0 - 65°	
Panoramique : 0 - 355°	
Balance des blancs : Auto, Lampe, Manuel, Naturel, Extérieure	
Type obturateur de la caméra : Électronique	

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3 - 1/100000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3840 x 2160 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Zoom optique : 4x
Zoom numérique : 16x
Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,4
Distance minimale de mise au point : 0,3 m
Longueur focale : 2.7 - 12 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 50 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 3
Vidéo :
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Total des megapixels : 8 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.264+, H.265, H.265+
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Débit binaire : H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Défilement et miroir : Oui
IR intelligent : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC, G.711, G.726
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Support de stockage :
Capacité de la ROM : 32 Mo

Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Sécurité :	
Détecteur de mouvement (vidéo) :	Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) :	Objet abandonné, Intrusion, Objet manquant, Tripwire
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Navigateur Web :	Oui
Logiciels de gestion :	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Consommation électrique typique :	15 W
Sortie CC en volts :	12
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-30 - 60