

# Iiyama- Ecran bureautique 45" incurvé XCB4594DQSN-B1



## DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 45" incurvé XCB4594DQSN-B1

Les points forts :

- Station d'accueil USB-C
- Réducteur de lumière bleue
- Commutateur KVM
- Pied réglable en hauteur

- Modèle : XCB4594DQSN-B1
- Taille : 45"
- Résolution : 5120 x 1440
- Luminosité : 450 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste : 3000:1
- Temps de réponse : 0.8ms
- Haut-parleurs : 2 x 3W
- Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Ports et connecteurs :

- HDMI x2/ DisplayPort x1
- USB-C/RJ45
- Prise casque

- Poids du produit (Kg) : 11.2
- VESA : 200 x 100 mm

Code EAN : 4948570122271

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Part number : XCB4594DQSN-B1                                      |
| <b>Écran :</b>                                                    |
| Taille de l'écran : 114,3 cm (45»)                                |
| Résolution de l'écran : 5120 x 1440 pixels                        |
| Type HD : Dual QHD                                                |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                             |
| AMD FreeSync : Oui                                                |
| Format d'image : 32:9                                             |
| Technologie d'affichage : LED                                     |
| Technologies spécifiques à la marque : Black Equalizer, Eye Saver |
| Type de panneau : VA                                              |
| Type de rétro : LED                                               |
| ConnectShare (USB) : Oui                                          |
| Écran tactile : Non                                               |
| Technologie sans scintillement : Oui                              |
| <b>Connectivité :</b>                                             |
| Concentrateur USB intégré : Oui                                   |
| Technologie Low-Blue-Light : Oui                                  |
| Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)              |
| Luminosité de l'écran (typique) : 450 cd/m <sup>2</sup>           |
| Temps de réponse : 0,8 ms                                         |
| Surface d'affichage : Mat                                         |
| Forme d'écran : Incurvé                                           |
| Quantité de ports avals USB de type A : 3                         |
| Taux de courbure d'écran : 1500R                                  |
| Quantité de ports avals de type C USB : 1                         |
| Capacité de puissance USB : Oui                                   |
| <b>Design :</b>                                                   |
| Position de marché : Jouer                                        |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 90 W                     |
| Taux de contraste : 3000:1                                        |
| Couleur du produit : Noir                                         |
| Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1                     |
| Taux de d'actualisation maximal : 165 Hz                          |
| Angle de vision horizontal : 178°                                 |
| Angle de vision vertical : 178°                                   |
| HDMI : Oui                                                        |
| Support détachable : Oui                                          |
| Quantité de ports HDMI : 2                                        |
| Pas de pixel : 0,212 x 0,212 mm                                   |
| <b>Multimédia :</b>                                               |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                      |
| Couleurs pieds : Noir                                             |
| Appareil photo intégré : Non                                      |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                             |
| Nombre de haut-parleurs : 2                                       |
| Puissance évaluée de RMS : 6 W                                    |
| Taille visualisable horizontale : 30,6 cm                         |
| Taille visualisable verticale : 108,8 cm                          |
| Fréquence numérique horizontale : 30 - 260 kHz                    |
| Sortie casque audio : Oui                                         |
| Diagonale d'écran (cm) : 113 cm                                   |
| Sortie de casque : 1                                              |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise en charge HDR : Oui                                                                                            |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range (HDR) 400                                              |
| Built-in Commutateur KVM : Oui                                                                                       |
| Commutateur KVM quantité de Ports : 1                                                                                |
| HDCP : Oui                                                                                                           |
| Entrée DC : Oui                                                                                                      |
| <b>Contenu de l’emballage :</b>                                                                                      |
| Support inclus : Oui                                                                                                 |
| Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB                                                                      |
| Adaptateur secteur fourni : Oui                                                                                      |
| Guide de démarrage rapide : Oui                                                                                      |
| Manuel d’utilisation : Oui                                                                                           |
| <b>Ergonomie :</b>                                                                                                   |
| Montage VESA : Oui                                                                                                   |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                         |
| Largeur appareil (support inclus) : 1090 mm                                                                          |
| Norme VESA : 200 x 100 mm                                                                                            |
| Profondeur (support inclus) : 275 mm                                                                                 |
| Montage mural : Oui                                                                                                  |
| Hauteur (support inclus) : 409 mm                                                                                    |
| Poids (avec support) : 11,2 kg                                                                                       |
| Port de câble antivol : Oui                                                                                          |
| <b>Informations sur l’emballage :</b>                                                                                |
| Largeur du colis : 1260 mm                                                                                           |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble : Kensington                                                             |
| Profondeur du colis : 315 mm                                                                                         |
| Hauteur du colis : 470 mm                                                                                            |
| Réglage de la hauteur : 13 cm                                                                                        |
| Poids du paquet : 16,4 kg                                                                                            |
| <b>Puissance :</b>                                                                                                   |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) : F                                                                            |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) : G                                                                            |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures : 37 kWh                                                               |
| Ajustement de l’inclinaison : Oui                                                                                    |
| Angle d’inclinaison : 3 - 20°                                                                                        |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures : 67 kWh                                                               |
| Consommation électrique typique : 37 W                                                                               |
| <b>Réseau :</b>                                                                                                      |
| Ethernet/LAN : Oui                                                                                                   |
| Affichage à l’écran (OSD) : Oui                                                                                      |
| Consommation d’énergie (mode veille) : 0,5 W                                                                         |
| Affichage multilingue à l’écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD : 9                                                                                            |
| Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W                                                                              |
| Tension d’entrée AC : 100 - 240 V                                                                                    |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                |
| Température d’opération : 5 - 35 °C                                                                                  |
| Fréquence d’entrée AC : 50/60                                                                                        |