

HANWHA Caméra IP XND-8020R



DESCRIPTION

XND-8020R

Caméra dôme réseau IR 5 Mpx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XND-8020R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 8 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9 W	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.3af
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Illumination minimum : 0,16 lux
Distance de vision nocturne : 30 m

Audio :

Système audio : 2-voies
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 6 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK08
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Poids et dimensions :

Largeur : 110 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 110 mm
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 90 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 97.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 71.9°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 126.2°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 354°
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
&