

Iiyama- Ecran tactile TF2234MC-B7X LED FHD



DESCRIPTION

Le ProLite TF2234MC-B7X utilise la technologie tactile Capacitive Projetée à 10 points de contact et dispose d'un encadrement élégant avec un verre bord-à-bord. Équipé de la technologie d'écran IPS, il offre une reproduction exceptionnelle des couleurs et de larges angles de vision, ce qui en fait une solution idéale pour l'affichage dynamique interactif, les kiosques, les points de vente en magasin, le gaming et les présentations interactives. En plus de la superbe qualité d'image, le moniteur possède un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. Il intègre également la technologie du toucher au travers de la vitre garantissant une réponse tactile fluide et précise même avec une couche de verre placée au-dessus de l'écran. Pour faciliter l'intégration, ce moniteur peut être équipé de supports de montage externes en option (OMK1-1).

TECHNOLOGIE IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

TOUCHER AU TRAVERS DE VITRES

Cet écran tactile fonctionne directement à travers le verre et peut transformer les surfaces de verre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

TOUCH TECHNOLOGY - CAPACITIVE PROJETÉE

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaites et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

RÉSISTANCE AUX RAYURES

La résistance aux rayures est primordiale dans le cadre d'une utilisation de la fonction tactile dans les milieux publics. Ceci est possible grâce à une dalle de verre de protection qui recouvre la dalle de l'écran. Ceci garantit une grande durabilité de la fonction tactile et est encore plus important que la fonction tactile continue à fonctionner malgré que le verre soit rayé.

REVÊTEMENT ANTI-EMPREINTE

Ce revêtement spécial Nano assure un toucher plus doux et moins résistant au glissement. Il rend l'écran moins statique et moins sensible aux empreintes des doigts, la saleté, la poussière et il améliore la clarté du contenu affiché à l'écran.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : TF2234MC-B7X
Écran :
Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
AMD FreeSync : Non
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Oui
Type d'écran tactile : Multi-utilisateur
Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée
Technologie tactile : Plusieurs pressions
Nombre de points de contact simultanés : 10
Temps de réponse : 8 ms
Forme d'écran : Plat
Connectivité :
Port tactile USB : Oui
Taux de contraste : 1000:1
Design :
Couleur du produit : Noir
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,247 x 0,247 mm
Multimédia :
Appareil photo intégré : Non
Code (IP) Internationale Protection : IP65
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 84 kHz
Épaisseur du verre : 1,5 mm
Microphone intégré : Non
Certification : CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Dureté de la surface : 7H
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Ergonomie :
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Poids et dimensions :
Largeur (sans support) : 51,8 cm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 610 mm

Profondeur (sans support) : 4,6 cm
Profondeur du colis : 160 mm
Hauteur (sans support) : 31,4 cm
Hauteur du colis : 405 mm
Poids (sans support) : 4,4 kg
Poids du paquet : 6,8 kg
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 19 kWh
Consommation électrique typique : 18 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe
Nombre de langues OSD : 8
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type d'alimentation d'énergie : CC
Plage defficacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : CE, ErP, REACH, RoHS
Autres caractéristiques :
Écran région visualisable HxV : 476 x 267,7 mm
Installation prise en charge : horizontale/verticale
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210