


LG - Afficheur professionnel mur d'images 55" 55VH7J-H



DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 55" 55VH7J-H 24/7

Vous bénéficierez :

- Immersion incroyable avec un cadre ultra-étroit
- Grands écrans uniformes au cadre extrêmement fin
- Réduction du vide d'image
- Grand angle de visionnement
- Interface utilisateur dédiée pour l'orientation Portrait
- Haute performance et grande adaptabilité

Caractéristiques Ecran :

Taille : 55"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 700 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A

Contrôle externe : DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out, RJ45 (LAN)

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : H/D/G/B : 2,25/1,25/2,25/1,25 mm
Poids (écran uniquement) 18.8 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 212.2 x 683.0 x 86.9 mm
Accessoires inclus : Télécommande, cordon d'alimentation, câble RS-232, câble DP, Récepteur IR, Guide d'installation support mural mur d'images , Vis, Manuel
Accessoires en option : OPS Kit (KT-OPSF)

VESA 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG	
Part number : 55VH7J-H	
Écran :	
Type de panneau :	IPS
Rétroéclairage LED :	Direct-LED
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.2
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Commercial
Port DVI :	Oui
Quantité de ports DVI-D :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Conception panoramique
Taille de l'écran :	139,7 cm (55»)
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Résolution de l'écran :	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran :	700 cd/m²
Type HD :	Full HD
Couleur du produit :	Noir
Écran tactile :	Non
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	1000:1
Rapport de contraste (dynamique) :	500000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	600 x 400 mm
RS-232C :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	250 W
Consommation électrique (arrêt) :	0,5 W
Poids et dimensions :	
Largeur d'affichage :	1212,2 mm

Afficher profondeur : 86,9 mm
Afficher hauteur : 683 mm
Afficher le poids : 18,8 kg
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/6 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Durée de vie nominale : 60000 h
Taux de diffusion : 28%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Câbles inclus : DisplayPort, Énergie, RS-232
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1353 mm
Profondeur du colis : 263 mm
Hauteur du colis : 855 mm
Poids du paquet : 31 kg