

# TP-Link Switch Bureau 6xFE PoE+



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                                                                 |
| Part number : LS106P                                                                             |
| Design :                                                                                         |
| Grille de montage : Non                                                                          |
| Réseau :                                                                                         |
| Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Soutien 10G : Non                                                                                |
| Puissance :                                                                                      |
| Source d'alimentation : CC                                                                       |
| Caractéristiques de gestion :                                                                    |
| Type de commutateur : Non-géré                                                                   |
| Bloc d'alimentation inclus : Oui                                                                 |
| Tension d'entrée AC : 220 - 240 V                                                                |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                                                 |
| Banc de commutateurs : L2                                                                        |
| Empilable : Non                                                                                  |
| Connectivité :                                                                                   |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 6                                      |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)                      |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) :                                                        |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui                            |
| Format : Bureau                                                                                  |
| Transmission des données :                                                                       |
| Capacité de commutation : 1,2 Gbit/s                                                             |
| Couleur du produit : Noir                                                                        |
| Consommation (max) : 66,53 W                                                                     |
| Taux de transfert : 0,893 Mpps                                                                   |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Répertoire MAC : 2000 entrées                        |
| Voyants : Énergie, PoE, Liaison                      |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 4        |
| <b>Conditions environnementales :</b>                |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                         |
| Largeur : 99,8 mm                                    |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C        |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%        |
| Profondeur : 98 mm                                   |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui      |
| Hauteur : 25 mm                                      |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 65 W        |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                      |
| Guide d'utilisation : Oui                            |
| Mémoire cache de paquet : 0,002048 Mo                |
| Dissipation thermique : 226,19 BTU/h                 |
| <b>Certificat :</b>                                  |
| Certification : CE, ROHS, KC, NTRA                   |