

BOSE PRO Enceinte DesignMax DM8C Blanc



DESCRIPTION

BOSE PROFESSIONAL DesignMax DM8C blanc

Plus produit :

- QuickHold rendent l'installation efficace
- Esthétique haut de gamme qui complète toute installation sonore commerciale
- Conception bidirectionnelle coaxiale
- SPL puissant adapté à la musique de premier plan

Caractéristiques produit :

- Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 60 - 20 000 Hz
- Couverture nominale (H x V) : conique à 135°
- Gestion de la puissance, crête : 600 W
- SPL maximum @ 1m : 113 dB
- Gamme de fréquences (-10 dB) : 52 - 20 000 Hz
- Sensibilité (SPL/1W @ 1 m) : 91 dB
- Impédance: nominale 8 ohm (dérivation du transformateur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSE

Part number : 802080-0210

Haut-parleurs :

Type d'écouteurs : 2-voies

Représentation / réalisation :

Utilisation recommandée : Système de téléconférence

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Plastique, Acier

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Placement des écouteurs : Mural/de plafond
Nombre de lecteurs : 2
Nombre de lecteurs milieu de gamme : 1
Diamètre haut-parleur médium : 2,54 cm
Diamètre haut-parleur médiateur : 2,54 cm (1«)
Poids et dimensions :
Largeur : 409 mm
Woofer : Oui
Profondeur : 409 mm
Nombre de lecteurs de haut-parleurs : 1
Hauteur : 255 mm
Diamètre du woofer : 20,3 cm
Poids : 9,57 kg
Diamètre du woofer (impérial) : 20,3 cm (8«)
Audio :
Puissance de crête en sortie (PMPO) : 600 W
Puissance évaluée de RMS : 125 W
Gamme de fréquence : 52 - 20000 Hz
Impédance : 8 Ohm
Sensibilité : 118 dB
Fréquences de croisement (crossover) : 1500 Hz
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85182200
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 12,7 kg
Certification : UL-1480A, S5591/ UL Listed, UL2043, NFPA70, NFPA90-A, IEC60268-5, RoHS, CE