

CNFESFPMCPOE30 - Conv. média Fast Ethernet indus. 10/100Base-TX PoE+ vers SFP



DESCRIPTION

Convertisseur de média industriel 10/100Base-TX PoE+ 30W 802.3af/at vers emplacement SFP pour modules 100Base-FX, format mini boîtier, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, alimentation 48 VDC à commander séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : COMNET
Part number : CNFESFPMCPOE30/M
Caractéristiques :
Interne : Non
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 100 Mbit/s
Puissance :
Tension d'entrée : 48 - 56 V
Convertisseur d'interface d'entrée : 10Base-TX, 100Base-TX
Courant d'entrée : 1.35 A
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3at
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 100BASE-TX, 10BASE-TX
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX
Taux de transfert de données : 100 Mbit/s
Plug and Play : Oui
Négociation automatique : Oui
Connectivité :
Ports Fibre Channel : 1
Connecteur de fibre optique : SC, SFP, ST
Poids et dimensions :
Largeur : 95 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Profondeur : 104 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Hauteur : 27 mm
Système recto-verso : Complète, Demi
Couleur du produit : Argent
Voyants : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 500 g
Représentation / réalisation :
Temps moyen entre pannes : 100000 h
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 30 W