

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance 27" SC-27E



DESCRIPTION

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance 27" SC-27E

Les points forts :

- Entrée et sortie BNC pour les systèmes CCTV analogiques
- Connectique complète compatible anciens et nouveaux systèmes

- Modèle : SC-27E
- Taille de l'écran : 27"
- Résolution : 1920 × 1080 (Full HD)
- Type de dalle : VA
- Utilisation : 24/7
- Format : 16/9
- Luminosité : 300 cd/m²
- Technologie Anti-Burn-in™
- Sécurité : Slot antivol Kensington
- Connectique : HDMI, VGA (D-Sub), DVI-D, BNC
- Fixation VESA : 100 x 100 mm

Exemples d'utilisation : Vidéosurveillance (CCTV)/ Centres de supervision et salles de contrôle/ Sécurité des bâtiments/ Industrie et infrastructures critiques...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : SC-27E

Design :

Type de produit : Caméra de surveillance cctv

Type de montage : Autonome

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27")

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type d'écran : LCD
Luminosité de l'écran : 300 cd/m²
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm
Domaine de numérisation horizontale : 24 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical : 50 - 75 Hz
Temps de réponse : 3 ms
Représentation / réalisation :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance de haut-parleur : 2 W
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 1
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Version HDMI : 1.4
Consommation électrique typique : 23 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Couleur du produit : Noir
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
3,5 mm in : Oui
3,5 mm de sortie : Oui
Voyants : Énergie
Poids et dimensions :
Poids : 4,6 kg
Hauteur : 366,6 mm
Profondeur : 51,9 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Largeur : 611,9 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Certification : FCC, CE, CB, WEEE, REACH,EAC
Largeur du colis : 704 mm
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1
Profondeur du colis : 140 mm
Hauteur du colis : 460 mm
Poids du paquet : 7,3 kg
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Plage defficacité énergétique : A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 18 kWh