

Aten CE604 prolong. KVM double écran DVI/USB/ AUDIO/RS232 60M



DESCRIPTION

Le prolongateur ATEN CE604 est un système d'extension KVM Dual View DVI basé sur USB comprenant une fonction Dual View qui permet d'afficher la sortie vidéo sur deux moniteurs en toute simplicité.

Il comporte également une fonctionnalité série RS-232 qui permet d'accéder à un système informatique depuis une console distante située à un maximum de 60 m.

Le système CE604 est conçu pour répondre aux besoins de contrôle et de sécurité des marchés financier et industriel.

Le CE604 est équipé d'un canal série RS-232 permettant la connexion à un terminal série ou à des périphériques série, tels que des écrans tactiles et des lecteurs de codes-barres.

En outre, il prend en charge une fonction avancée de mise sous tension d'ordinateur à distance qui permet, par simple pression d'un bouton de la console Dual View distante, de mettre sous tension un ordinateur du site local.

Grâce à l'efficacité et à la souplesse du système CE604, les allers et retours entre ordinateur local et console distante ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

Le CE604 est parfait pour tous les sites où la console doit être placée dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles.

Il constitue également une solution économique pour conserver en toute sécurité des données sensibles telles que les informations financières et personnelles dans un centre de données hautement sécurisé, tout en préservant l'accès à distance des utilisateurs.

Spécifications :

- Résolutions : 1920x1200 60Hz jusqu'à 30m / 1024x768 60Hz jusqu'à 60m

Boîtier émetteur

- 2 ports DVI-D Femelle
- 1 port USB Type B Femelle
- 2 Jack 3.5 stéréo (Audio)
- 1 port DB9 Femelle (RS232)
- 1 Jack 5.5/2.1 (Alimentation fournie 5,3 V)
- 2 ports RJ45 Femelle (Liaison avec récepteur)
- 2 Voyants (Liaison et témoin d'alimentation)
- Dimension boîtier metal : 202 x 85.4 x 25 mm - 480gr

Boîtier récepteur

- 2 ports DVI-D Femelle (écrans DVI-D numériques)
- 2 port USB Type A Femelle (Clavier/souris USB)

- 2 Jack 3.5 stéréo (Audio)
- 1 port DB9 Male (RS232)
- 1 Jack 5.5/2.1 (Alimentation fournie 5,3 V)
- 2 ports RJ45 Femelle (Liaison avec émetteur)
- 2 Voyants (Liaison et témoin d'alimentation)
- 1 bouton "WakeUp" (sortie du mode veille)
- Dimension boîtier métal : 202 x 85.4 x 25 mm - 480gr
- Livré avec 2 cordons de 1,8m pour connexion ordinateur (2L-7D02U + LIN5-26W-W11G)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CE604-AT-G
Caractéristiques :
Type : Émetteur et récepteur
Technologie de connectivité : Avec fil
Distance de transfert maximale : 60 m
Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels
Résolutions prises en charge : 1920 x 1200, 1024 x 768
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Voyants : Liaison, Énergie
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-D
Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 2
Récepteur :
Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 2
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : DVI-D
Puissance :
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5.3 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 20,2 cm
Profondeur du transmetteur : 8,53 cm
Hauteur du transmetteur : 2,5 cm
Poids du transmetteur : 490 g
Largeur du récepteur : 20,2 cm
Profondeur du récepteur : 8,67 cm
Hauteur du récepteur : 2,5 cm
Poids du récepteur : 490 g
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Guide d'installation rapide : Oui

Informations sur l’emballage :	
Largeur du colis :	98 mm
Profondeur du colis :	325 mm
Hauteur du colis :	210 mm
Poids du paquet :	2,06 kg
Détails techniques :	
Code du système harmonisé :	84733080
Poids :	1,99 kg
Données logistiques :	
Poids net du carton principal :	9,95 kg
Largeur du casier principal (externe) :	342 mm
Longueur du casier principal (externe) :	512 mm
Hauteur du casier principal (externe) :	232 mm
Poids brut du casier principal (externe) :	11 kg
Produit par casier principal (externe) :	5 pièce(s)