

HANWHA Caméra IP QNV-6012R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNV-6012R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 5,1 W	
Consommation (max) : 6,4 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7,4 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Distance de vision nocturne : 20 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Connectivité :
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Audio :
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 91,7 mm
Diamètre : 12 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 113.74°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 61.5°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 134.45°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Focale Fixe : 2,8 mm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TLS, HTTPS, LEAP
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du systè