

TP-LINK EAP655-WALL Applique murale avec Switch PoE+ SDN WiFi 6 AX3000



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP655-WALL
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Non
Débit de transfert des données maximum : 2402 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2402 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Nombre d'utilisateurs : 100 utilisateur(s)
Sélection automatique du canal : Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Support VLAN : Oui
Limitation du débit : Oui
Isolation sans fil : Oui
Direction de la bande : Oui
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
BeamForming : Oui
Puissance de transmission (CE) : 20 - 23 - 26 DBm
Puissance de transmission (FCC) : 21 - 21 DBm
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise

Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Syslog : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 3
Quantité de ports RJ-45 internes : 3
Port WAN : Ethernet (RJ-45)
Entrée DC : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation électrique typique : 12 W
Design :
Positionnement : Mur
Couleur du produit : Blanc
Port de câble antivol : Non
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Certification : FCC, RoHS
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Quantité d'antenne : 2
Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi
Représentation / réalisation :
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
Poids et dimensions :
Largeur : 143 mm
Profondeur : 86 mm
Hauteur : 42,6 mm
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS