

Iiyama- Afficheur professionnel 55" LH5575UHS-B1AG



DESCRIPTION

Iiyama- Afficheur professionnel 55" LH5575UHS-B1AG

- Modèle : LH5575UHS-B1AG
- Taille : 55"
- Résolution : 3840 x 2160
- Luminosité : 500 cd/m²
- Utilisation : 24/7
- Contraste : 1200:1
- Temps de réponse : 8ms
- Orientation : Paysage/portrait
- Logiciel intégré : Android 11 OS
- Wifi : Oui
- Haut- parleurs : 2 x 10W
- Télécommande incluse : Oui

Ports et connecteurs :

- HDMI x3/ DisplayPort x1/ USB x2

- Poids du produit (Kg) : 15.2
- Dimensions produit L x H x P : 1237.5 x 710 x 55mm
- VESA : 400 x 400 mm

Code EAN : 4948570123469

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : LH5575UHS-B1AG

Écran :

Type de panneau : IPS

Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Version de DisplayPort :	1.2
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	138,7 cm (54.6»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Standards wifi :	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l'écran :	500 cd/m ²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir
Écran tactile :	Non
Entrée audio PC :	Oui
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	1200:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel :	0,315 x 0,315 mm
Zone d'affichage active (l x h) :	1209,6 x 680,4 mm
Diagonale d'écran (cm) :	139 cm
Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	400 x 400 mm
RS-232C :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	127 W
Système informatique :	
Intégré dans le processeur :	Oui
Fabricant de processeur :	ARM
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Famille de processeur :	ARM Cortex
L'architecture du processeur :	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs :	4
Consommation électrique (arrêt) :	0,3 W
Mémoire interne :	4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus :	ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne :	32 Go

Système d'exploitation installé : Android 11
Cadence maximale : 60 ips
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 127 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1237,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 55 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 710 mm
Afficher le poids : 15,2 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD : 15
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Taux de diffusion : 25%
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Autres caractéristiques :
Guide de démarrage rapide : Oui
Matériau du boîtier/corps : Métal
Espace de couleur RGB : sRGB
Temps moyen entre pannes : 44000 h
Plage defficacité énergétique : A à G
Données logist