

Ruckus R650 - AP Wi-Fi 6 double radio 2,974 Gbps, plafonnier, intérieur



DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi intérieur double radio 2,4Ghz et 5Ghz 802.11ax Wi-Fi-6.

- Débit 2974 Mbps
- Multiplexage spatial : 4x4:4 MU-MIMO
- Technologie d'antenne intelligente Beamflex+
- 32 SSID et 512 clients
- 1 port Multigigabit 100/1000Mbps/2,5 Gbps et 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Un ports USB et une carte radio IoT commutable BLE ou Zigbee
- Alimentation PoE+ 802.3at
- Supporte tous les modes de fonctionnement : Standalone, contrôlé, Cloud et "Unleashed"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS

Part number : 901-R650-WW00

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

6 GHz : Non

Débit de transfert des données maximum : 2000 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 574 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2000 Mbit/s

Nombre d'utilisateurs : 512 utilisateur(s)

MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui

Type MIMO : Multi User MIMO
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : AES, WPA-TKIP, WPA2, Dynamic PSK, OWE, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-PSK
Design :
Positionnement : Plafond, Bureau, Mur
Couleur du produit : Blanc
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Port-based VLAN
Niveau de gain de l'antenne (max) : 3 dBi
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 194 mm
Profondeur : 224 mm
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Hauteur : 47 mm
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Connecteur USB : USB Type-A
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Protocoles :
Fonctions IPv4 et IPv6 : Dual stack IPv4/IPv6
Poids : 854 g
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui