

HANWHA Caméra IP TNO-4050T

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	TNO-4050T
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	10,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	10 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	640 x 480 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Contenu de l'emballage :	

Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Commande d'inclinaison de la caméra : Non
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Audio :
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir, Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : ADPCM
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Configuration minimale du système :
Compatibilité Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Diamètre : 10,2 cm
Longueur du produit : 401,8 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 17.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 13°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 22°
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Distance minimale de mise au point : 36 m
Focale Fixe : 3,5 cm
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui

Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Miroir : Oui
Poids : 3,13 kg