

EATON Onduleur 9PX - 1000 W - 1000 VA - 8 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX1000IRTN
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 1 kVA
Puissance de sortie : 1000 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Efficacité : 91,5%
Facteur de puissance : 1
Niveau sonore : 35 dB
Dispositifs de protection électrique : Décharge batterie
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Port RS-232 : 1

Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet : 6 min
Temps de secours type à demi de charge : 16,5 min
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui

Design :

Format : Rack/Tour
Capacité du rack : 2U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Détails techniques :

Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Code du système harmonisé : 85078000

Poids et dimensions :

Largeur : 440 mm
Profondeur : 450 mm
Hauteur : 86,5 mm
Poids : 17,4 kg

Informations sur l'emballage :

Kit de montage en rack : Oui
Carte de gestion intégrée : Oui
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite

Autres caractéristiques :

Tension nominale à l'entrée : 230 V
Tension nominale de sortie : 230 V