

Raritan PX3-3211 Rack IP Mesure Consommation pour PDU - Monophasé 2 ports C20/19



DESCRIPTION

RARITAN PX3-3211 Unité de mesure d'alimentation IP 2 voies C20/C19 pour PDU Basic.

Ce bandeau 1U permet d'ajouter la fonction de mesure de consommation électrique à distance au travers du réseau pour tous les bandeaux de prise Basiques.

Il s'intercale entre les sources d'alimentation (Secteur) et les unités de distribution (PDU), l'appareil ne consomme pas d'électricité, il fournit une mesure en ligne à l'instar d'un AmpèreMètre over IP.

Format 1U [horizontal], 4 prises

- ENTRÉE : 2 prises IEC 60320 2P+T 16A 230V (2P3W)
- SORTIE : 2 prises IEC 320 C19, 16A 230V Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] par sortie
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3. • Processeur intégré intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Port RJ45 pour SmartSensor (sondes optionnelles : temp/Hum., porte, eau, vibration...)
- Dimensions maximales 440 mm x 183 mm x 44 mm (17,3 pouces x 7,2 pouces x 1,7 pouces).
- Poids maximum 5,05 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-3211

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 2 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne

Prise mâle : IEC 320

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Types de sortie AC : Coupleur C19
Intensité (max:) : 16 A
Caractéristiques :
Bouton de réinitialisation : Oui
Connexion en guirlande : Oui
Voyants : Oui
Tension de sortie : 100-240 V
Couleur du produit : Noir
Nombre de ports série : 1
Longueur de câble : 3 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques de gestion :
Surveillance : Humidité, Temperature
Écran : LCD
Conditions environnementales :
Température hors fonctionnement : -25 - 65 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 100%
Profondeur : 183 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 3,2 kg
Nombre de ports USB : 3
Protocoles de gestion : HTTP(s); SSH; Telnet; RS-232 (Serial); Power IQ; SNMP version v2/v3; SMTP; JSON-RPC; Modbus over TCP
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 5,05 kg
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement : 0 - 3048 m
Certification : CE, Canada ICES-003, Part 15 Class A of the FCC
Largeur du colis : 570 mm
Profondeur du colis : 415 mm
Hauteur du colis : 320 mm