

# Iiyama- Ecran bureautique 27" XB2797QSN-B1



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Marque : IIYAMA                                      |  |
| Part number : XB2797QSN-B1                           |  |
| <b>Multimédia :</b>                                  |  |
| Nombre de haut-parleurs : 2                          |  |
| Puissance évaluée de RMS : 4 W                       |  |
| <b>Écran :</b>                                       |  |
| Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)                    |  |
| Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels           |  |
| Type HD : Quad HD                                    |  |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                |  |
| AMD FreeSync : Oui                                   |  |
| Format d'image : 16:9                                |  |
| Technologie d'affichage : LCD                        |  |
| Type de panneau : IPS                                |  |
| Écran tactile : Non                                  |  |
| Technologie sans scintillement : Oui                 |  |
| <b>Connectivité :</b>                                |  |
| Concentrateur USB intégré : Oui                      |  |
| Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  |
| Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²          |  |
| Type de porte USB amont : USB Type-C                 |  |
| Nombre de ports en aval : 4                          |  |
| Temps de réponse (MPRT) : 1 ms                       |  |
| Surface d'affichage : Mat                            |  |
| Nombre de ports USB de type C en amont : 1           |  |
| Forme d'écran : Plat                                 |  |
| Capacité de puissance USB : Oui                      |  |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Design :</b>                               |                           |
| Position de marché :                          | Bureau                    |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à :      | 65 W                      |
| Taux de contraste :                           | 1000:1                    |
| Couleur du produit :                          | Noir                      |
| Taux de d'actualisation maximal :             | 75 Hz                     |
| Angle de vision horizontal :                  | 178°                      |
| Angle de vision vertical :                    | 178°                      |
| HDMI :                                        | Oui                       |
| Nombre de couleurs affichées :                | 16,7 millions de couleurs |
| Quantité de ports HDMI :                      | 1                         |
| Pas de pixel :                                | 0,233 x 0,233 mm          |
| Haut-parleurs intégrés :                      | Oui                       |
| Quantité d'interface DisplayPorts :           | 1                         |
| Quantité de sorties DisplayPort :             | 1                         |
| Domaine de numérisation horizontale :         | 30 - 112 kHz              |
| Taille visualisable horizontale :             | 59,7 cm                   |
| Taille visualisable verticale :               | 33,6 cm                   |
| Sortie casque audio :                         | Oui                       |
| Diagonale d'écran (cm) :                      | 68,5 cm                   |
| Appareil photo intégré :                      | Non                       |
| HDCP :                                        | Oui                       |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>               |                           |
| Câbles inclus :                               | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Couverture sRGB (max) :                       | 100%                      |
| Couverture NTSC (normale) :                   | 72%                       |
| <b>Ergonomie :</b>                            |                           |
| Montage VESA :                                | Oui                       |
| <b>Poids et dimensions :</b>                  |                           |
| Largeur appareil (support inclus) :           | 613 mm                    |
| Norme VESA :                                  | 100 x 100 mm              |
| Profondeur (support inclus) :                 | 209,5 mm                  |
| Hauteur (support inclus) :                    | 547,5 mm                  |
| Gestion optimisée des câbles :                | Oui                       |
| Poids (avec support) :                        | 5,8 kg                    |
| Longueur du câble HDMI :                      | 1,5 m                     |
| Port de câble antivol :                       | Oui                       |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>         |                           |
| Largeur du colis :                            | 691 mm                    |
| Longueur du câble d'alimentation :            | 1,5 m                     |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble : | Kensington                |
| Profondeur du colis :                         | 142 mm                    |
| Réglage de la hauteur :                       | Oui                       |
| Hauteur (sans support) :                      | 403,5 mm                  |
| Hauteur du colis :                            | 447 mm                    |
| Hauteur ajustable (max) :                     | 15 cm                     |
| Poids du paquet :                             | 8 kg                      |
| Pivot :                                       | Oui                       |
| Pivotant :                                    | Oui                       |
| <b>Puissance :</b>                            |                           |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) :       | E                         |
| Plage de l'angle d'oscillation :              | -60 - 60°                 |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) :       | Indisponible              |

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 21,4 kWh                                                                                                                                      |
| Ajustement de l'inclinaison : Oui                                                                                                                                                             |
| Consommation électrique typique : 21 W                                                                                                                                                        |
| <b>Réseau :</b>                                                                                                                                                                               |
| Ethernet/LAN : Oui                                                                                                                                                                            |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                                                                                                                                                  |
| Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien                                                  |
| Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W                                                                                                                                                       |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                                                                                                                                                             |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| Longueur du câble USB : 1 m                                                                                                                                                                   |
| Type d'alimentation d'énergie : Interne                                                                                                                                                       |
| <b>Durabilité :</b>                                                                                                                                                                           |
| Certificats de durabilité : ErP, TCO                                                                                                                                                          |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                                                                                                                                                              |
| Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                             |
| Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. positi |