

LEGRAND Onduleur KEOR SPE TOWER 3000 VA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 311064
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 3 kVA
Puissance de sortie : 2400 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 175 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 288 V
Fréquence d'entrée : 47/63 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 208 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Efficacité : 85%
Rendement (Mode ECO) : 98%
Facteur de puissance de sortie : 0,8
Tension de sortie THD : 3%
Protocoles de gestion : Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP)
Sortie sans potentiel : Oui
Auto-stop : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle : Coupleur C20
Nombre de prises en sortie : 9 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Interface série : Non
Batterie :

Temps de secours type au chargement complet : 0,00016 min

Poids et dimensions :

Largeur : 170 mm

Profondeur : 438 mm

Hauteur : 238 mm

Poids : 26,5 kg