

I-PRO- WV-X15500-V3L Caméra Bullet 5MP EXT IR IA



DESCRIPTION

L'I-PRO V-X15500-V3L est une caméra bullet de la série X dotée d'une IA de pointe puissante.

Plus produits :

- Jusqu'à 9 applications analytiques Edge AI
- Compatible avec l'application d'apprentissage on-site IA
- Permet l'analyse d'images par IA sur des caméras non IA (avec l'application AI Processing Relay)
- Certifié IP66, IP67, IK10
- Élément de sécurité intégré conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 3 (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- Conforme à la loi NDAA

i-PRO lance une nouvelle gamme révolutionnaire de caméras qui transforment les caméras réseau classiques en appareils intelligents dotés d'une intelligence artificielle complète. La nouvelle gamme X Series prend également en charge l'apprentissage automatique sur site d'objets personnalisés et définis par l'utilisateur, avec des analyses avancées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation. Compatible avec jusqu'à neuf applications d'IA, elle représente la caméra IA la plus performante d'i-PRO à ce jour (novembre 2023).

Caméra équipée d'un SoC Ambarella CV52

Ethernet 100base-tx

Codec H.265/H.264

Audio E/S full duplex

Capteur d'image CMOS de type 1/2,8 environ

Lentille 2.9-9mm motorisée

Éclairage minimum

Couleur :

0,03 lx (30 IRE, F1.3, 1/30 s, AGC : 11)*

0,04 lx (50 IRE, F1.3, 1/30 s, AGC : 11)

0,003 lx (50 IRE, F1.3, 1/30 s, AGC : 11)*

N&B :

0 lx (50 IRE, F1.3, 1/30 s, AGC : 11, LED IR : activée)

0,02 lx (50 IRE, F1.3, 1/30 s, AGC : 11)

0,002 lx (50 IRE, F1.3, 1/30 s, AGC : 11)*

Intelligent Auto

Super dynamic Plage dynamique Max. 132 dB (Super Dynamic : activé, niveau : 31)

Compensation du rétroéclairage/compensation des hautes lumières Compensation de contre-jour (BLC) / Compensation de forte luminosité (HLC)

Compensation du brouillard

Gain maximal (AGC) Le niveau peut être réglé dans une plage de 0 à 11.

Couleur/N&B (ICR)

Éclairage infrarouge Élevé/Moyen/Faible/Éteint

Distance d'irradiation maximale : 70 m

Réduction du bruit numérique

Détection de mouvement vidéo (VMD) , 4 zones disponibles

Détection des changements de scène (SCD) 1 zone disponible

Détection audio

Classification sonore par IA Choisissez parmi Coup de feu, Cri, Klaxon, Casse de verre.

Analyse de l'IA : Détection de mouvement vidéo par IA, Protection de la vie privée par IA, Détection de visages par IA, Détection de personnes par IA, Détection de véhicules par IA, Détection de personnes sans masque (avant la version 3.30), Détection d'occupation par IA, Détection de changement de scène par IA, Apprentissage automatique sur site par IA, Relais de traitement par IA.

Zone de confidentialité jusqu'à 8 zones disponibles.

Couleurs : gris/blanc/bleu/vert/rouge/noir ou mosaïque.

VIQS jusqu'à 8 zones disponibles

Rotation d'image 0° (Éteint) / 90° / 180° (À l'envers) / 270°

Stabilisateur d'image (disponible uniquement en mode 30 images/seconde)

Titre de la caméra (OSD) Jusqu'à 40 caractères, jusqu'à 2 lignes (caractères alphanumériques, marques)

Lecteur cartes microSD

ONVIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IPRO

Part number : WV-X15500-V3L